



# AXRO IN-2

ELASTIEKBINDER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

De AXRO IN-2 is speciaal ontwikkeld voor het bundelen van ringvormige producten met een minimale binnendiameter van slechts 35 mm. De AXRO IN-2 is uitgerust met de beproefde AXRO technologie. Deze machine is met name geschikt voor het bundelen van kabels, snoeren en andere opgerolde producten.

**Voordelen**

- Geschikt voor Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic PE, Cylastic 3K
- Geschikt voor bundels met een binnen diameter van slechts 35 mm
- Eenvoudige bediening
- Robuust, slijtvast en betrouwbaar
- Weinig onderhoud
- Leverbaar als automatisch of volautomatisch
- Tot 75 bindingen per minuut
- Eenvoudig te integreren in automatische productielijnen

**Opties:**

- Onderstel
- PLC stekker voor I-O connectie
- Elastiek detectie
- Bijna lege spoel detectie
- Einde rol detectie
- Naald in 'home' positie detectie (klaar voor volgende cyclus)
- Startschakelaar in werkblad



[< KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE AXRO IN-2 >](#)

Technische gegevens	
Snelheid	Tot 75 cycli/min.
Afmetingen (HxBxD)	1020 x 557 x 402 mm
Doorvoer (HxD)	150 x 250 mm
	Minimale binnendiameter 35 mm
Invoer	Links (standaard), rechts optioneel
Werkblad	RVS
Startschakelaar	Voetpedaal
Elastiekspanning	Traploos instelbaar tot 110 N
Verbruiksmateriaal	Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3K
Voeding	200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase
	100-120 V / 50-60 Hz / 1 fase
Gewicht	75 kg

