



CLT 130 / CMT 260 / CHT 450



HAND TOOL FOR PLASTIC STRAPPING
手持式电动打包工具

特点

CLT 130 / CMT 260 / CHT 450

- 全触摸屏界面，简单易于操作。
- 可调式束紧力速度，通过手指压力进行控制来适合易碎捆包物
- 打包功能收藏夹，可以针对不同捆包物快速启动工具设置里的一键式开关
- 打包带对齐指示，确保打包带更安全的准确插入

技术参数

型号	CLT 130	CMT 260	CHT 450
操作模式	全自动/半自动/手动	全自动/半自动/手动	全自动/半自动/手动
束紧力标准范围	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
束紧力柔和范围	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
束紧力速度范围	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
重量（含电池）	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
直径（长x宽x高）	370 x 141x 135 mm	370 x 141x 135 mm	370 x 143x 135 mm
工作温度	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C
相对湿度	Up to 90%	Up to 90%	Up to 90%
电池/充电器	电池/充电器	电池/充电器	电池/充电器
充电器型号	Bosch 博世	Bosch 博世	Bosch 博世
电池充电电压	100 or 110 or 230 V	100 or 110 or 230 V	100 or 110 or 230 V
充电时间	15–30 分钟	15–30 分钟	25–35 分钟
电池型号	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
每次电池充电可打圈数			
低束紧力	800	800	800
中束紧力	600	400	500
高束紧力	400	200	300
打包带	打包带	打包带	打包带
打包带类型	PET(Polyester),PP(Polypropylen)	PET(Polyester),PP(Polypropylen)	PET(Polyester),PP(Polypropylen)
宽度	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
厚度	PET 0,4–0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8–1,3 mm
	PP 0,5–0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,5 - 1,0 mm
装置	装置	装置	装置
实时显示施加的束紧力	•	•	•
可调式束紧力速度	•	•	•
打包功能收藏夹	•	•	•
不同颜色显示工具状态信息	•	•	•
打包带对齐指示	•	•	•
打包带灰尘出口	•	•	•
电池保护	•	•	•
0束紧力封带	•	•	•

配件

CLT 130 / CMT 260 / CHT 450

→ 保护套

在最恶劣的环境中外加保护



打包带对齐指示
减少操作失误

→ 避免在束紧/熔接/切带过程中的误操作

→ 避免不佳封带效果（增强熔接质量）

全触屏显示
易于使用

→ 收藏夹模式，显示锁定

→ 熔接时间设置

→ 束紧力设置

→ 操作模式设置

→ 保护底板

用于粗糙的捆包物



实时显示施加的束紧力
更高的操作可靠性和减少错误

→ 显示束紧力的可调节范围以及选定的束紧力（覆盖条码）

→ 在束紧过程中显示真实的束紧力

三色信号显示和声音

→ 在束紧/熔接/切带过程中全触屏显示更多信息

→ 完成打包过程，直接可见或者听见

→ 悬挂架

用于悬挂机器



可调式束紧力速度
简单化的操作和更高的稳定性

→ 慢速启动，可以一边整理捆包物/放置护角

→ 寸动（依捆包物性质逐步调整正确的束紧力）

打包功能收藏夹
简单快速操作

→ 可以针对各种各样的捆包物，采取不同设置（重/轻）

→ 适用于各种不同的PP/PET带，只要相同的带宽



Cyklop赛克产品系列

捆扎机



缠绕机



标识设备



封箱设备



联系我们

赛克包装贸易（上海）有限公司

☎ 热线：400-090-5558

☎ 电话：021-64851236

✉ 邮箱：info@cyklop.com.cn

🌐 网址：www.cyklop.com.cn

📍 地址：上海市黄浦区龙华东路858号绿地海外滩中心
办公B栋1204室

CYKLOP[®] STRAPPING
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS WRAPPING
CODING
TAPING

© 赛克保留所有权利。
本产品手册刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异，请以最终实物为准。