



OMSNOERINGSMACHINE
MODEL: AMPAG BOXER TRANSIT

De volautomatische omsnoeringsmachine Ampag Boxer Transit dient voor het omsnoeren van diverse pakketten en producten zoals dozen, postpakketten en samengestelde tijdschriften. Er zijn meerdere transportband-uitvoeringen en -snelheden mogelijk. De machine is zeer eenvoudig in nieuwe en bestaande volautomatische productielijnen in te passen. De Ampag Boxer Transit onderscheidt zich door betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en gering onderhoud.

Automatische bandinvoer

Het omsnoeringsband wordt vanaf de bandhaspel tussen de geleiderollen in de machine gevoerd. Na een druk op de startknop begint het invoeren automatisch. Wanneer het bandmagazijn vol is, is de machine bedrijfsklaar.

„Loop“ functie

Misomsnoeringen worden uitgeworpen, waardoor de volgende cyclus weer storingsvrij kan worden uitgevoerd.

Bandeinde sensor

Een sensor herkent wanneer de rol leeg is. Het resterende band kan dan middels de bedieningsknoppen uit de machine worden gespoeld en de machine is klaar voor het verwisselen van de volgende rol band.

Bediening

Handmatig: De omsnoeringscyclus kan handmatig worden gestart, zonder transport, met een drukknop of een voetschakelaar. De volgende automatische programma's zijn standaard aanwezig:
- Enkele omsnoering, de afstand wordt ingesteld met een verplaatsbare fotocel.
- Dubbele omsnoering, de afstand wordt ingesteld met verplaatsbare fotocellen.
Vrije doorloop: De machine wordt puur gebruikt voor transport. Per drukknop kan er worden omsnoert.

Bandspanning

Traploos instelbaar, middels een potentiometer.

Automatische instelling afkoeltijd

Het openspringen van de las behoort tot het verleden. De afkoeltijd van de las wordt automatisch aangepast aan de ingestelde bandspanning.

Flexibele inzetbaarheid

De Ampag Boxer Transit is bijna overal inzetbaar met de 4 zwenkwielen.

Booggrootte

De grootte van de boog is standaard 850x600 mm. De boog kan tevens worden vergroot en verkleint met raster van 200 mm.

Omsnoeringscapaciteit:	tot 40 omsn./min. afhankelijk van de ingestelde bandspanning, pakketgrootte en booggrootte.
Min. pakket:	170 x 30 x 180 mm (BxHxL)
Max. pakketgewicht:	40 kg
Omsn.materiaal:	Polystrap 5, 9 en 12 (16) mm
Bandspoel:	kerndiameter: 200 mm/ buitendiameter: 420 mm/ breedte: 190 mm
Bandspanning:	50 – 800 N
Bandsluiting:	lastong
Geluid:	78 - 85 dB(A)
Opwarmtijd:	ongeveer 30 sec.
Voeding:	400 V, 3 fase, 50 Hz
Machine gewicht:	ongeveer 230 kg

WWW.CYKLOP.NL

038 4675800